MDM40

ДИФМАНОМЕТР-ИНДИКАТОР

рабочее давление	**16 бар**
температурный диапазон	**1,5** до **65** °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- автомобильная промышленность
- электронная техника
- предприятия питания
- химическая промышленность
- нефтегазохимическая промышленность
- производство пластмасс
- лакокрасочная промышленность
- общее промышленное применение

ОПИСАНИЕ

Магнитный манометр перепада давления MDM 40 разработан для определения необходимости замены фильтрационного элемента в системах сжатого воздуха[1].

Оптимальная установка MDM 40 производится на верхнюю часть корпуса фильтра.

MDM 40 имеют широкое применение. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

[1] Для информации о других газах свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MDM40

диапазон рабочего давления	0 - 16 бар (0 - 232 psi)
температурный диапазон	1,5 - 65°C (35 - 149°F)
вес	0,12 кг
диапазон измерения	0,9 бар (13 psi)
РАЗМЕРЫ	
A	54 мм
B	54 мм
C	65 мм